



Kołek walcowy obrabiany cieplnie DIN 6325, tolerancja m6, PN 85021, ISO 8734



| NORMA | MATERIAŁ | KLASA | POWŁOKA |
|----------------------------------|----------|-------|---------|
| DIN 6325 PN 85021 ISO 8734 | stal | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| $\parallel d$ m6 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| l_2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
| z_1 | 0,15 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| z_2 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 |

| | | | | |
|--------|-----|-----|-----|----|
| d m6 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| l_2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
| z_1 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
| z_2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 |